Tobit David.fx

1.) Hardwarekonfiguration

Es gelten die aktuellen ReNoStar Systemvoraussetzungen.

2.) Unterstützte Betriebssysteme für David.fx Server

David.fx Pro

Systemtyp	Produkt	
Server	Windows Server 2008 [1)] Windows Server 2003	Freigabe Freigabe

David.fx Basic

Systemtyp	Produkt	
Server	Windows Server 2008 [1)] Windows Server 2003 Windows Vista [1)] Windows XP SP 3	Freigabe Freigabe Freigabe Freigabe

1) Für den korrekten Betrieb muss mindestens David.fx SP 14-Oct 2009 installiert sein.

3.) Unterstützte Betriebssysteme für David.fx Client

Systemtyp	Produkt	
Client	Windows Vista [1)] Windows XP SP 3	Freigabe Freigabe

1) Für den korrekten Betrieb muss die Benutzerkontensteuerung aktiviert sein, wenn mit einem Administratorkonto gearbeitet wird.

4.) allgemeine Voraussetzungen

Für den generellen Betrieb von Tobit David.fx ist eine dauerhafte Verbindung zum Internet per DSL Anschluss am Server notwendig.

Die ReNoStar GmbH empfiehlt hier einen Flatrate Tarif, um hier durch einen etwaigen hohen E-Mail Datenverkehr höhere Kosten für den DSL Tarif zu vermeiden.

5.) Voraussetzungen für die Anbindung mobiler Geräte

Für alle mobilen Anbindungen ist eine feste IP Adresse oder ein SLS DNS Name erforderlich, unter der die Kanzlei Infrastruktur erreicht werden kann.

Voraussetzung für SLS ist die direkte Kommunikation über einen Router oder eine Firewall mit dem Internet ohne Umleitung über einen dritten Kommunikationspartner.

Gerät	Freigegeben für SLS	
Bintec Router R232b	ja	

© 2009 ReNoStar GmbH ist bei der Erstellung dieses Dokumentes mit großer Sorgfalt vorgegangen. Fehlerfreiheit können wir jedoch nicht garantieren. Die ReNoStar GmbH haftet nicht für technische Fehler in diesem Dokument. Die Beschreibungen in diesem Dokument stellen ausdrücklich keine zugesicherten Eigenschaften im Rechtssinne dar.

Securepoint Firewall	ja	
GiePa Firewall	**nein**	
Standard DSL Router	ja	

Für den David.fx Client auf einem mobilen Laptop gelten die Voraussetzungen für den David.fx Client aus Punkt 3.)

Der David Client Web setzt einen aktuellen Webbrowser voraus. Erfolgreich getestet wurde er mit dem Internet Explorer 7 und Firefox 3.5.

Der David.fx Client für das Apple iPhone setzt einen mit dem iPhone verbundenen Apple AppStore Account voraus.

Synchronisation mit BlackBerry:
BB Geräte: 7100, 7290, 8100, 8300, 8310, 8700, 8800, Curve 8900, Bold 9000, Storm 9500
BB Firmware: 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.5, 4.6, 4.7

Freigabe und Weiterleitung folgender Ports vom Internet an den Tobit David.fx Server sind erforderlich:

Gerät	Port	
Laptop (David.fx Client)	267	
David.fx Client Web und Apple iPhone Client	80	
	81 (alternativ zu 80)	
	443	
Blackberry Synchronisation	13138	
	13139	

6.) Fax-Funktionalität

Für die Faxfunktionalität wird ein S0-Bus Port von der TK-Anlage benötigt. Hier muss mindestens eine separate Telefonnummer, die gewünschte Fax Nummer, geschaltet sein. Der Anschluss muss als MSN Mehrgeräte-Anschluss ausgelegt sein wenn zusätzliche Fax Nummern gewünscht sind.

7.) Anrufbeantworter-Funktionalität

Für die Faxfunktionalität wird ein S0-Bus Port von der TK-Anlage benötigt, der Port der evtl. vorhandenen Fax-Funktionalität kann hier mitgenutzt werden. Es muss mindestens eine **zweite** separate Telefonnummer, die gewünschte Anrufbeantworter-Nummer, geschaltet sein. Der Anschluss muss als MSN Mehrgeräte-Anschluss ausgelegt sein um den Betrieb mehrerer Telefonnummern auf einer Leitung zu realisieren. Des weiteren muss die Telefonanlage die Supplementary Services und ECT unterstützen und diese Funktionen müssen aktiviert sein.